

AXON 4000

SOLUCIONES DE
DISPENSACIÓN

Solución flexible.

El surtidor A4000 tiene dos posibles formas en H, dependiendo de la configuración de la estación de servicio y del número de mangueras seleccionadas. Es la elección adecuada para quienes buscan funciones completas y múltiples configuraciones, al tiempo que ahorran espacio.



Máxima eficiencia
alineada con una
gran experiencia
de usuario.

Retracción de
la manguera

Pantalla táctil con un
aspecto moderno

Módulo de pago
modular

Estructura sólida de
fabricación

Fácil mantenimiento
y funcionalidad

EL MODELO A4000
SE ADAPTA AL
CRECIMIENTO DE
SU EMPRESA.

Con un sólido
bastidor monocasco
común, puede
adaptarlo totalmente
a sus necesidades
manteniendo un
tamaño reducido.

Hasta 130 l/min

Múltiples tipos de
combustible

Hasta 4 grados de
combustible

OPT Multimedia

Hasta 8 mangueras

Certificado: ATEX | MID

< 1000 kg (+/- 5 %) kg

2200 x 800 x 800 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Admisión	Aspiración: bomba de engranajes compacta de alto rendimiento Presión PPS: bomba sumergible
Contador	Medidor de desplazamiento positivo, con generador de impulsos
Filtros	Acero inoxidable reutilizable, malla de 100 µm
Filtros Spin-On (1)	Característica que proporciona una capacidad de filtración adicional para nuestros equipos. <u>Características principales:</u> → Los equipos vienen de serie con filtros de 30 micras. → Los filtros son de tipo roscado, pero se pueden seleccionar e instalar fácilmente otros micrajes. <u>Principales ventajas:</u> → Garantiza un filtrado eficaz de los combustibles de menor calidad o con impurezas. → Reduce la contaminación potencial y protege el rendimiento y la longevidad de los equipos.
Motor	Exd, monofásico/trifásico, 50/60 Hz con protección térmica interna
Calculadora	iMC
Manguera	Ø16, 19, 21, 25 mm (UNE-EN 1360/UNE-EN 13483) (homologado VR2)
Boquilla	ZVA2 automática u otras
Velocidad de flujo	10, 40, 80, 130 l/min

Protocolos de comunicaciones	Petrotec, EP55, Pulse Interface, ER3, IFSF IP, IFSF Lon, HDX 485 y HDX 2WI (Gilbarco), Dunclore, Pumalan, HDX IP (Tesco)
Pantalla de visualización	Pantalla táctil • Vidrio templado • Volumen y cantidad preestablecidos
Opciones	Selector de velocidad • Módulo de voz • Totalizadores electromecánicos • Disyuntor • Calefacción del cabezal electrónico • Recuperación de vapores fase II • Recuperación de vapores con monitorización • Compensación automática de temperatura • Motor monofásico/trifásico • Preparado para satélite (1 por lado) • Acoplamientos de ruptura • Boquillas y satélite personalizados • Conexión flexible del tubo ascendente • Bastidor de cimentación • Imagen corporativa del cliente • Carcasa de acero inoxidable AISI316 • OPT (2) Multimedia BOTÓN DE EMERGENCIA: Característica que proporciona una capacidad de filtración adicional para nuestros equipos. <u>Características principales:</u> → Accesibilidad rápida y fácil. → Cumple las normas de seguridad. <u>Principales ventajas:</u> → Protege al equipo y al personal. → Reduce el tiempo de respuesta en situaciones críticas. → Mejora las normas de seguridad operacional

(1) Solo disponible para la versión de presión;
(2) Integración con una amplia gama de terminales.

DIMENSIONS

